



## Promatect®-100 Promatect®-100

Promatect®-100 is een onbrandbare (A1) vezelversterkte calciumsilicaatplaat, gebaseerd op de PROMAXON®-technologie, die speciaal ontwikkeld is voor het realiseren van wand-, schachtwand- en plafondconstructies met brandscheidende functie. De plaat heeft een glad oppervlak en is zeer mooi afwerkbaar.

Promatect®-100 est une plaque incombustible (A1) à base de silicates de calcium renforcée de fibres minérales, basée sur la technologie PROMAXON®, développée spécialement pour la construction de cloisons, cloisons de doublage et plafonds avec fonction de compartimentage. La plaque a une face lisse, ce qui permet une finition facile.

	Rechte kant Bords droits	ABA 2	ABA 4	Dikte Ep	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Referentie Référence	Referentie Référence	Referentie Référence						
	29AD08	N/A	N/A	8 mm*	2500 mm	1200 mm	50	150	€ 14,81
	29AD010	29AD010S2	29AD010S4	10 mm*	2500 mm	1200 mm	40	120	€ 18,45
	29AD012	29AD012S2	29AD012S4	12 mm*	2500 mm	1200 mm	30	90	€ 22,09
	29AD015	29AD015S2	29AD015S4	15 mm	2500 mm	1200 mm	25	75	€ 27,59
	29AD018	29AD018S2	N/A	18 mm*	2500 mm	1200 mm	20	60	€ 33,11
	29AD020	N/A	N/A	20 mm*	2500 mm	1200 mm	20	60	€ 36,75
	29AD025	29AD025S2	N/A	25 mm*	2500 mm	1200 mm	15	45	€ 47,39

**2 afgeschuinde kanten mogelijk op diktes 10, 12, 15, 18 en 25 mm zonder meerprijs.**

2 bords amincis possible en épaisseurs 10, 12, 15, 18 et 25 mm sans supplément.


**4 afgeschuinde kanten mogelijk op diktes 10, 12 en 15 mm zonder meerprijs.**

4 bords amincis possible en épaisseurs 10, 12 en 15 mm sans supplément.

## Promatect®-H Promatect®-H

Promatect®-H is een mineraal gebonden stoomverharde calciumsilicaatplaat, bestand tegen vocht. Geschikt voor een breed toepassingsgebied, zowel binnen als buiten.

Promatect®-H est un panneau en silicate de calcium avec une matrice à base de ciment. Convient à de nombreuses applications à l'intérieur comme à l'extérieur.

	Rechte kant Bords droits	ABA 2	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m <sup>2</sup> /pal m <sup>2</sup> /pal	Prijs/m <sup>2</sup> Prix/m <sup>2</sup>
	Referentie Référence	Referentie Référence						
	29AT06	N/A	6 mm*	2500 mm	1250 mm	65	203,13	€ 20,48
	29AT08	N/A	8 mm*	2500 mm	1250 mm	50	156,25	€ 26,40
	29AT010	29AT010S2	10 mm*	2500 mm	1250 mm	40	125,00	€ 32,87
	29AT012	29AT012S2	12 mm	2500 mm	1250 mm	30	93,75	€ 39,31
	29AT015	29AT015S2	15 mm	2500 mm	1250 mm	25	78,13	€ 49,03
	29AT018	N/A	18 mm*	2500 mm	1250 mm	20	62,50	€ 57,01
	29AT020	N/A	20 mm*	2500 mm	1250 mm	20	62,50	€ 65,10
	29AT022	N/A	22 mm*	2500 mm	1250 mm	18	56,25	€ 71,60
	29AT025	N/A	25 mm	2500 mm	1250 mm	15	46,88	€ 81,31

**2 afgeschuinde kanten mogelijk vanaf 10 mm dikte, mits meerprijs.**

2 bords amincis possible dès épaisseur 10 mm moyennant un supplément.

\* **Levertijd of minimum afname.** \* Délai de livraison ou quantité minimale de commande.

**Andere afmetingen en producten op aanvraag.** Autres formats et produits sur demande.



## ALSIJOINT ALSIJOINT

ALSIJOINT® is een soepele, gebruiksklare afdichtingsstrook op basis van calciumsilicaatvezels, die bestand is tegen temperaturen tot 1100 °C.

- Voordelen:
- onbrandbaar
  - gebruiksklaar
  - goed isolerend en vullend vermogen
  - snel en eenvoudig te plaatsen

ALSIJOINT® est une bande souple, prête à l'emploi, à base de fibres en silicates de calcium qui résiste aux températures allant jusqu'à 1100 °C.


- Avantages:
- incombustible
  - prêt à l'emploi
  - bonne capacité isolante et obturante
  - application facile et rapide

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/doos Pcs/bte	MOQ QMC	Prijs/rol Prix/rl
	29AL1001	12 mm	4880 mm	50 mm	4	1 doos 1 boîte	€ 19,52

## Gebruiksklare plamuur Enduit pour joints prêt à l'emploi

Promat® gebruiksklare plamuur PRO is een gebruiksklaar vulmiddel op vinyl basis, sterk geplastificeerd voor handmatige en mechanische applicatie. Dankzij de flexibiliteit in gebruik en de hechting kunnen voegen worden gemaakt van vulling tot afwerking.

L'enduit Promat® PRO PE est un produit prêt à l'emploi à base vinylique de haute plasticité et destiné à un usage manuel et mécanique. Sa souplesse d'utilisation et son adhérence permettent de réaliser des joints du remplissage à la finition.

	Referentie Référence	Gewicht Poids	Verbruik Consommation	St/pal Pcs/pal	Prijs/stuk Prix/pc
	29APROMAVOEG10	10 kg	± 250 g/m <sup>2</sup> eerste laag première couche	52	€ 32,28
	29APROMAVOEG1	20 kg	± 300 g/lm tweede laag deuxième couche		
			± 900 g/m <sup>2</sup> afwerken finition	32	€ 51,51