

Totaaloplossingen in dak- en gevelfolie

Solutions en écrans de sous-toitures et de façades

Technisch Datablad / Fiche Technique

MorgoVent 120 Plus

Materiaal		2 lagen Polypropyleen met High Breathable Film (HBF)
Gewicht		Ca. 115g/m ²
Kenmerken		Waterkerend Damp open Dubbele kleefrand
Rek bij breuk	EN-12311-1	Lengte: 50% Breedte: 60%
Treksterkte	EN-12311-1	Lengte 260 N / 50mm Breedte 180 N / 50mm
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN-ISO12572/C	SD: 0,02m
Brandklasse	EN-13501-1	E
Temperatuurbestendigheid		-20°C +80°C
Buitenexpositie		Max. 3 maanden onbeschermd
Rapporten		CE Gecertificeerd
Toepassing		Dak (Vanaf 25°) en Wand
Afmeting		1.50m x 50m ¹
Matériel		<i>2 couches de polypropylène avec un film hautement respirant (HBF)</i>
Lester		<i>Environ. 115 g/m²</i>
Caractéristiques		<i>Rétention d'eau W1 Vapeur ouverte Double bande adhésive</i>
Allongement à la rupture	EN-12311-1	<i>Longueur 50% Largeur 60%</i>
Résistance à la traction	EN-12311-1	<i>Longueur 260 N / 50mm Largeur 210 N / 50mm</i>
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN-ISO12572/C	<i>ET : 0,02m</i>
Classe de feu	EN-13501-1	<i>E</i>
Résistance à la température		<i>-20°C +80°C</i>
Exposition en plein air		<i>Jusqu'à 3 mois</i>
Rapports		<i>Certifié CE</i>
Application		<i>Toit (à partir de 25°) et mur</i>
Taille		<i>1,50m x 50m¹</i>